DERSIMO

legt de basis

BASEMENT

Toepassingen	zeer intensief huishoudelijk - en normaal projectgebruik
Eigenschappen	antistatisch, lichtecht, brandvertragend en geschikt voor trappen, vloerverwarming en zwenkwielen
Breedte	400 cm en 500 cm (kleur 027 en 175 alleen op 400br leverbaar)
Poolstructuur	bouclé
Poolmateriaal	100% polyamide
Aantal kleuren	10 (kleur 027 en 175 alleen op 400br leverbaar)
Verfmethode	garengeverfd
Brandvertraging	Cfl-S1 (alleen indien volledig verlijmd)
Rugafwerking	Action back
Poolhoogte	ca 3 mm
Totale hoogte	ca 6 mm
Poolgewicht	ca 660 gr/m2
Totaalgewicht	ca 1.750 gr/m2
Warmteweerstand	0,11 kw/m2
Geluidsreductie	22 db Lw
Lichtechtheid	5-6 (op een schaal tot 8)
Legadvies	in woonsituatie op verend ondertapijt, bij projecten volledig verlijmen
Onderhoudsadvies	minimaal 3 x per week stofzuigen, vlekken direct verwijderen
Garantie	5 jaar *(zie garantiebepaling in onze algemene voorwaarden)*
Bijzonderheden:	Vuilafstotend, geschikt voor allergische personen. Mogelijkheid tot "ritseffect" bij naden en stofferen van trappen

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification



EN 14041: 2004 CE

EN 1307 DS Cfl-s1

Dersimo hecht zeer veel waarde aan kwaliteit en service. Om te voldoen aan uw verwachtingen ten aanzien van deze kernwaarden laten wij deze dan ook jaarlijks toetsen conform ISO norm 9001